



CSF 120 Parkettipintalakka Silkinhimmeä

CSF 120 parkettipintalakka on vesipohjainen, sisäkäyttöön tarkoitettu akrylaattilakka. Lakka on tarkoitettu parketti- ja puulattioiden pintalakkaukseen CSF 100 parkettipohjalakan päälle. CSF 120 parkettipintalakka jättää lattian luonnollisen näköiseksi. Lakalla on erinomaiset kemialliset ja kulutuksen kestot.

Tuote on tarkoitettu kaikille kotimaisille puulajeille. Tiedetyt puulajit esim. timanttimänty eivät yleensä sovellu vesipohjaisilla lakoilla käsiteltäviksi. Vanhan tammen käsittelyssä tulee myös noudattaa erityistä varovaisuutta. Varmista kuitenkin aina tuotteen soveltuvuus käyttämällesi materiaalille.

Tekniset tiedot:

Perustiedot

Koostumus:	Yksikomponenttinen, vesiohenteinen akrylaattipohjainen pintalakka sisäkäyttöön
Käyttökohteet:	Parketti- ja puulattiat
Soveltuvuus:	Hiottujen puupintojen pintalakkaukseen, kun pohjalakkana on käytetty CSF 100 parkettipohjalakkaa. Soveltuu käytettäväksi kaikille kotimaisille puulajeille. Varmista kuitenkin aina tuotteen soveltuvuus käyttämällesi materiaalille.
Tiheys	1,05 kg/l
Kiintoainetilavuus	n. 30%
Kiilto	Silkinhimmeä
Kestot	Erinomaiset kemialliset kestot ja kulutuksen kesto
Säilyvyys	Avaamattomassa alkuperäisessä astiassa n. 1 vuosi valmistuksesta
Luokitukset	Ei tulenarkaa, matala VOC tuote
Pakkauskoko	10 litraa

Työstö ja käytettävyyden tiedot

Työtapa	Huopa- tai mohairlasta
Kuivumisaika	23C, ilman suhteellinen kosteus RH 50%, kävelykuiva 60 min, lopullinen kovuus 2 viikkoa
Kulutus	Lakkakerrosta kohden 20-30 m ² /litra

Muut tiedot

Varastointi	Säilytetään lasten ulottumattomissa huolellisesti suljetussa alkuperäispakkauksessa, +5°C-+25°C lämpötilassa. Suojeltava jäätymiseltä.
Jätteiden hävitys	Jätteet tulee hävittää voimassa olevien säädösten mukaisesti. Älä kaada viemäriin. Kuivunut lakkajäte on yhdyskuntajättekelpoista.

HUOM!

Vain ammattikäyttöön! Suositukset on annettu tekemiemme kokeiden perusteella sekä parhaisiin tietoihimme perustuen.

RAVISTETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ!

Soledo Oy

www.soledo.fi | myynti@soledo.fi



CSF 120 parkettipintalakka

Käyttöohje

Esitiedot:

Lakattavan puupinnan on oltava kuiva ja hyvin hiottu. Varmistathan aina ennen aloittamista tuotteen soveltuvuus käyttämällesi materiaalille. Käytä pohjustuksessa CSF 100 parkettipohjalakkaa. Pohjalakan kuivuttua, levitä CSF 120 parkettipintalakka huopa- tai mohairlastalla 2-3 kertaa puunsyiden suuntaisesti. Epätasaisten lattioiden lakkaus suositellaan suoritettavaksi siveltimellä. **Sivellinlevitys:** Ensimmäinen lakkakerros sivellään ohuelti. Kunnes lakka on kuivunut, suoritetaan kevyt välihionta ja huolellinen puhdistus, jonka jälkeen sively toistetaan 2-3 kertaa.

Varmistathan jokaisen lakkakerroksen jälkeen, että edellinen lakkakerros on kunnolla kuivunut ennen kuin levität seuraavan lakkakerroksen. Lakan riittoisuus em. työmenetelmillä on kerrosta kohden n. 20–30 m²/litra.

Lakkausolosuhteet:

Suosittelava alin lakkauslämpötila +16C ja korkein ilman suhteellinen kosteus 70 % RH. Lattian tai lakan lämpötila ei saa olla alle +16 lakkauksen tai kuivumisen aikana. Kuivumisaika on n. 1–2 h. Kuivumisaikaan vaikuttaa lämpötila, kosteus, levitysmäärä ja puupinnan huokoisuus. Tuote kuivuu 1–2 vuorokaudessa kevyttä kulutusrasitusta kestäväksi, mutta lopullinen kulutuskestävyys saavutetaan 2 viikon kuluttua. Huomioithan, että kuivumisajat ovat viitteellisiä ja vallitsevat olosuhteet vaikuttavat lakkaustulokseen ja kuivumisnopeuteen.

Työvälineiden puhdistus ja tuotteiden hävitys:

Puhdista työvälineet heti käytön jälkeen haalealla vedellä. Tutustukaa myös käyttöturvallisuustiedotteen antamiin ohjeisiin. Jätteet tulee hävittää voimassaolevien säädösten mukaisesti. Älä kaada viemäriin. Kuivunut lakkajäte on yhdyskuntajätekelpoista.

Varastointi:

Tuote on säilytettävä lasten ulottumattomissa ja huolellisesti suljettuna alkuperäispakkauksessa +5–+25°C lämpötilassa. Tuote säilyy avaamattomassa astiassa vähintään 1 vuoden. **Suojeltava jäätymiseltä.**

Lisätietoja:

Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Suositukset on annettu tekemiemme kokeiden perusteella sekä parhaisiin tietoihimme perustuen.

RAVISTETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ!

Soledo Oy

www.soledo.fi | myynti@soledo.fi