



BETONIROISKEIDEN POISTAJA



TURVALLINEN KÄYTTÄJÄLLE JA YMPÄRISTÖLLE

Ympäristöystävällinen käyttövalmis synteettinen liuos betoni- ja sementtiroiskeiden poistoon. 100 % biologisesti hajoava, suolahapon korvaava, ympäristölle ja käyttäjälle turvallinen tuote. Ei sisällä happoa.

KÄYTTÖKOHETE

Liuksella poistetaan betonia ja sementtiä esim. työkaluista ja -koneista, betonimyllyistä, muoteista ja kuljetuskalustosta. Ei vahingoita maalattuja pintoja, lasia tai kumia eikä työkoneiden johdotuksia. Tummentaa galvanoituja pintoja. Aine on huuheidtava huolellisesti teräs- ja metallipinnoilta ja vältettävä aineen joutumista anodisoidulle (eloksoidulle) alumiinipinnalle tai kromatulle pinnalle.

KÄYTTÖOHJE

Tarvittaessa suojaa muut pinnat pesun ajaksi roiskeiden välttämiseksi. Aine levitetään sumuttamalla tai kaatamalla suoraan puhdistettavalle pinnalle. Aine reagoi heti jouduttuaan betonille. Tehosta puhdistumista harjaamalla ja lopuksi huuhtelee runsaalla vedellä. Toista käsittely tarvittaessa. Vanhat, paksut betonikerrostumat vaativat useamman käsittelykerran. Aine voidaan jättää yön yli kovettuneeseen betoniin. Ruostetahrojen irrottamiseksi anna liuksen vaikuttaa pinnalla 5–10 min. Säännöllisesti käytettynä aine muodostaa likaa hylkivän pinnan.

SÄILYTYS Säilytetään tiivisti suljettuna alkuperäispakkauksessa. Säilyy vähintään 1 vuoden.

YMPÄRISTÖ Biologisesti hajoava. Tuote on vesiliukoista. Vesistöille ja maaperälle vaaraton.

RENGÖRING AV BETONGSTÄNK TRYGGT FÖR ANVÄNDAREN OCH MILJÖN

Miljövänligt bruksfärdigt syntetiskt lösningsmedel för att avlägsna betong- och cementstänk. 100 % biologiskt nedbrytbar produkt, tryggt för miljön och användaren, ersätter saltsyra. Innehåller inte syra.

ANVÄNDNING

Lösningsmedlet avlägsnar betong och cement tex. från verktyg och verktygsmaskiner, betongblandare, formar och transportmateriel. Skadar inte målade ytor, glas eller gummi, och inte verktygsmaskinernas kablar. Gör galvaniserade verktyg mörkare. Skölj bort medlet omsorgsfullt från stål- och metalltytor.

Se till att medlet inte kommer i kontakt med anodiserade (eloxerade) aluminium- eller förkromade tytor.

BRUKSANVISNING

Skydda övriga tytor under rengöringen vid behov för att undvika stänk. Medlet sprayas eller hålls direkt på rengöringsytan. Medlet reagerar omedelbart på betong. Förstärkt rengöringen genom att borsta ytan och skölj till sist med rikligt med vatten. Upprepa behandlingen vid behov. Gamla, grova betongavlagringar kräver flera behandlingar. Medlet får verka över natten på förhårdnad betong. Låt lösningen verka på ytan 5-10 min. för att lösgöra rostfläckar. Vid regelbunden användning bildar medlet en smutsavvisande yta.

FÖRVARING Förvaras i tätt slutet originalkärl. Hållbar minst 1 år.

MILJÖINFORMATION Biologiskt nedbrytbar. Produkten är vattenlöslig. Ofarligt i vattendrag och jordmånen.

SOLEDO GREEN BETONIROISKEIDEN POISTAJA SOLEDO GREEN RENGÖRING AV BETONGSTÄNK

Ärskyttää voimakkaasti silmiä. Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta.

Peseydy huolellisesti käsittelyn jälkeen. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssi, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd skyddshandskar/ögonskydd.

Tvätta grundligt efter användningen. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Soledo Oy, Mäkirinteentie 13, 36220 Kangasala
Puh. 010 470 2790 • www.soledo.fi • info@soledo.fi



VAROITUS VARNING



6 430024 510355