

Soledo®
Classic

Betoni- ja tiilipintojen impregnointiaine

Betoni- ja tiilipintojen impregnointiaine

ESTÄÄ KOSTEUTTA, RAPAUTUMISTA JA LIKAA

Kyllästeainekäsittely, joka estää epäpuhtauksien, lian ja kosteuden imeytymistä sekä estää sammaloitumista ja suolojen vaikutusta. Hidastaa kiven rapautumista ja parantaa sulamisjäätymisrasituksen kestoa. Parantaa jatkossa pesujen lopputulosta ja sekä toimii hyvänä perussuojana graffitisuojaan alla. Hengittävä käsittely, joka estää kosteuden imeytymisen muodostamatta pintaan kalvoa vaan päästää veshöyryyn haihtumaan pois. Aine tunkeutuu lähes 30 mm syvälle. Täyttää standardin SFS EN 1504-2 sekä Silko vaatimukset.

KÄYTTÖKOHEET JA PINTAMATERIAALIT

Julkisivut, elementit, katot, paikoitustalot, tunnelit, sillat, meluvaluit, aidat, sokkeilit. Betoni- ja tiilipinnat.

KÄYTTÖOHJE

Sumutetaan laimentamattomana matalapainekannulla tai telaamalla kuivalle, puhtaalle pinnalle siten, että pinta käsittelyn aikana hetkellisesti näyttää märältä. Märän pinnan telaaminen sumutuksen jälkeen takaa tasaisen lopputuloksen. Yksi käsittelykerta on riittävä. Käsittelyn ajaksi peitä muut pinnat kuten lasi- ja peltipinnat ym. Pyyhi aine heti pois pinnoilta, kuivunut aine vaikea poistaa. Minimikäsittelylämpötila + 5 °C. Uusintakäsittely puhdistuksen yhteydessä aikaisintaan 8 vuoden kuluttua. Vanhan pinnan pesuun Soledo SammalPOIS – tuote. Tarvittaessa sementtiliiman poistoon ja pinnan viimeistelyyn syntettilinen happo Soledo Green Sementtiliiman poistaja.

Riittoisuus pinnan laadusta, iästä ja huokoisuudesta riippuen

- betonipinta 10–14 m²/l
- tiilipinta 8–12 m²/l

Impregneringsmedel för betong- och tegelytor

FÖRHINDRAR FUKT, VITTRING OCH SMUTS

Behandling med impregneringsmedel som förhindrar absorption av föroreningar, smuts och fukt samt förhindrar mossbeläggning och påverkan av salter. Hämmar vittring av sten och förbättrar täligheten mot smältning/frystning. Förbättrar i fortsättningen slutresultatet från tvättar och fungerar som ett gott basskydd under grafitskyddet. Behandlingen som andas förhindrar absorptionen av fukt utan att bilda en hinna på ytan, utan låter vattenångan avdunsta. Medlet tränger in till cirka 30 mm djup. Fyller kraven i standarden SFS EN 1504-2 och Silko.

ANVÄNDINGSOMRÅDEN OCH YTMATERIAL

Fasader, element, tak, parkeringshus, tunnlar, broar, bullervallar, stängsel, socklar. Betong- och tegelytor.

ANVÄNDNINGSAVVISNING

Sprayas outhärdligt med lågtryckskanan eller stryks ut med målrulle på den torra, rena ytan så att ytan, med behandlingen pågår, för en liten stund ser våt ut. Genom att använda målrullen på den våta ytan efter sprayandet får man ett jämnt slutresultat. En behandlingsgång räcker. Täck andra ytor såsom glas- och plåtytor m.m. medan behandlingen pågår. Torka genast bort medlet från andra ytor. När medlet har torkat är det svårt att avlägsna. Lägsta behandlingstemperatur +5 °C. Upprepa behandlingen i samband med tvätt tidigast om 8 år. Den gamla ytan tvättas med produkten Soledo Mossabort. Vid behov, använd syntetisk syra. Soledo Green Cementlimborttagare, för avlägsnning av cementlim och efterbehandling av yta.

Drygheit beroende på ytans kvalitet, ålder och poröshet

- betongyta 10–14 m²/l
- tegelyta 8–12 m²/l



Soledo Oy, Vanha Vaasantie 12, FI-33470 Ylöjärvi

15

Soledo 5100

Tutkimuslaskelma nro VTT-S-01796-15

SFS-EN 1504-2

Betoni- ja tiilipinnan vettähylyvä impregnointi

Tunkeutumasyvyys	luokka I:	< 10 mm
Vedenimeytymissuhde (AR)		< 7,5 %
Vedenimeytymissuhde alkaliuotuksen jälkeen (ARalk)		< 10 %
Kuivumisnopeuskerroin	luokka II:	> 10 %

www.soledo.fi



VAARA

FARA



10 I

BETONI- JA TIILIPINNAN IMPREGNOINTIAINE BETONG OCH TEGEL IMPREGNERING

SISÄLTÄÄ:

Hiilivetyjä, C10-C12, isoalkaaneja, < 2 % aromaatteja

Syttyvä neste ja höyry. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Myrkyllistä vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta /kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteyksi MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Ei saa oksennuttaa. Varasto paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti.

INNEHÄLLER:

Kolv äten, C10-C12, isoalkaner, < 2 % aromater

Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Förv aras oätkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undv ik utsläpp till miljön. Anv änd sky ddshandskar/ögonsky dd/ansiktssky dd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. Förv aras på väl ventilerad plats. Förvaras sv ait. Innehåll/bekållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser.

Soledo Oy • Vanha Vaasantie 12, 33470 Ylöjärvi • Puh. 010 470 2790 • www.soledo.fi

YK/UN NRO. 3295