

Soledo®
Classic

ASENNUSVAHA

Saumaustyöaikainen suojavaha

0,5 l

Keraamisten laattojen ja kiven vesipohjainen suoja-aine, joka estää saumaustaalin tarttumista laattoihin ja kivipintoihin.

KÄYTTÖKOHEET JA PINTAMATERIAALIT

Luonnonkivilaatat, keraamiset lasittamattomat ja himmeälasitteiset laatat.

KÄYTTÖOHJE

Käsittelylämpötila yli +5 °C. Sekoitettava ennen käyttöä. Asennusvaha levitetään sienellä tai telalla laatan pintaan ennen saumaustyötä. Vahaa ei saa joutua avoimiin saumarakoihin, koska se heikentää saumaustaalin tartuntaa. Asennusvahan kuivuttua 1–2h, voidaan saumaustyö aloittaa. Asennusvahan käytöstä huolimatta tulee ylimääräinen saumaustaali poistaa laattapinnalta työn yhteydessä huolellisesti.

Vaha poistetaan saumausten kuivuttua pesemällä laatoitus kuumalla vedellä, poistoa voidaan tehostaa lisäämällä pesuveteen vahanpoistainetta. Tarvittaessa käytä höyrypesuria.

RIITTOISUUS 50–100 m²/litra

Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. Varasto alle 30 °C lämpötilassa. Säilytä viileässä. Suojattava jäätymiseltä.

KOTIMAINEN TUOTE
INHEMSKA PRODUKT

Soledo Oy

Mäkirinteentie 13, 36220 Kangasala

Puh. 010 470 2790 • www.soledo.fi • info@soledo.fi

MONTERINGSVAX

SKYDDSVAX UNDER FOGNINGSARBETET
Ett vattenbaserat skyddsvax som förhindrar fogbruk från att fastna på kakel och stenytter.

ÄNDAMÅL OCH YTMATERIAL

Naturstenplattor, keramiska oglaserade och mattglaserade kakelplattor.

BRUKSANVISNING

Behandlingstemperatur över +5 °C. Omrörs före användning. Monteringsvaxet stryks med en svamp eller roller på ytorna innan fogningen inleds. Se till att vaxet inte hamnar i öppna fogspringor eftersom det försämrar fogbruket från att fastna i fogen. När monteringsvaxet torkat 1–2h kan fogningen inledas. Trots monteringsvaxet ska fogbruksstänk avlägsnas omsorgsfullt från ytorna under arbetet.

Vaxet avlägsnas när fogarna torkat. Ytorna rengörs med varmt vatten. För ökad effekt tillsätt vaxborttagningsmedel i tvättvattnet. Använd ångtvätt vid behov.

DRYGHET 50–100 m²/liter

Använd skyddshandskar/ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Förvaras vid under 30 °C. Förvaras svalt. Bör skyddas mot nedfrysning.

