

Soledo®
GREEN

Ajokaluston vahaava huoltopesu

Turvallinen betoniin ja pinttyneen lian irrottaja

Ympäristöystävällinen vahaava sisältävä, synteettinen pesuaineluos ajokaluston ja työkoneiden huoltoon. 100% biologisesti hajoaava, ympäristöllä ja käyttäjälle turvallinen tuote betoniin, rasvan, öljyn, ruosteeseen, pinttyneen lian ja noen irrottamiseen. Korvaa liuotinpesut, ei sisällä liuotinta eikä happoa. Turvallinen johdotuksille, lasille, kromille, alumiinille, kumille, muuville ja maalipinnoille.

KÄYTTÖKOHEET: Betoniautot, rekat, muu ajokalusto, trukit, nostimet ja työkoneet. Yhdellä käsittelyllä tehokas rasvanpoisto, hyvä pesutulos ja liikaa hylkivä pinta. Vahaava huoltopesu kirkastaa kromi- ja maalipinnat, lisäksi tuote sisältää ruosteeseen estäjän.

KÄYTTÖOHJE: Huuhto irtoliat. Lisää vahaava huoltopesuainetta pinnalle ja harjaa. Huuhtelee lopuksi huolellisesti lämpimällä vedellä, jotta vaha levittyy tasaisesti muodostaen liikaa hylkivän pinnan. Paksut ja vanhat liakkerostumat vaativat useamman käsittelykerran. Voidaan jättää yön yli vaikuttamaan esim. kovettuneelle betonille.

LAIMENNUSOHJE:
Uudet ja uusitut pinnat, laimennussuhde 1:6
Kevyesti likaantuneet pinnat, laimennussuhde 1:4
Vahvasti likaantuneet pinnat, laimennussuhde 1:2
Betonin ja muun raskaan lian irrottaminen, laimennussuhde 1:1

SÄILYTYS: Säilytetään tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa.
Säily vähintään 3 vuotta.

YMPÄRISTÖ: Biologisesti hajoaava. Tuote on vesiliukoista. Vesistöille ja maaperälle vaaraton.

Soledo Oy
Mäkrintentie 13
36220 Kangasala
Puh. 010 470 2790
www.soledo.fi

SERVICETVÄTT MED VAXNING FÖR FORDON Tryggt medel som avlägsnar betong och ingrodd smuts

Miljövälig syntetisk tvättmedelslösning som innehåller vax, för service på fordon och arbetsmaskiner. 100 % biologiskt nedbrytbar produkt, trygg för användaren och miljön. Avlägsnar betong, fett, olja, rost, ingrodd smuts och sot. Ersätter tvätt med lösningsmedel, innehåller inte lösningsmedel eller syra. Trygg att använda på kablar, glas, krom, aluminium, gummi, plast och målade ytor.

ANVÄNDNING: Betongbilar, långtradar, övriga fordon, truckar, lyftkranar och arbetsmaskiner. Avlägsnar fett effektivt. Utmärkt tvättresultat och smutsavvisande yta med en enda behandling. Servicetvätt med vaxning som polerar krom- och målade ytor. Därtill innehåller medlet rostinhibitor.

BRUKSANVISNING: Skölj bort löst smuts. Tillsätt servicetvätt- och vaxmedlet på ytan och borsta. Skölj omsorgsfullt med varmt vatten så att vaxet sprids jämnt och bildar en smutsavvisande yta. Grova och gamla smutsavlagringar kräver flera behandlingar. Medlet får verka över natten t.ex. på förhårdnad betong.

UTSPÄDNING:
Nya och förnyade ytor, utspädning 1:6
Lätt smutsiga ytor, utspädning 1:4
Starkt smutsiga ytor, utspädning 1:2
Lösning av betong och annan hård smuts, utspädning 1:1

FÖRVARING: Förvaras i tätt slutet originalkärl
Hållbar minst 3 år.

MILJÖINFORMATION: Biologiskt nedbrytbar.
Produkten är vattenlöslig. Ofarligt i vattendrag och jordmänen.

