

# Soledo®

## Kivisuoja Stenskyddsmedel

### Suojaa ja siisteyttä kivipinnoille

Kylläste estää lian, pesuaineiden ja nesteiden imeytymistä kiveen. Käsittely ei jätä kalvoa, ei liukasta pintaa ja on hengittävä. Uusille pinnoille heti asennuksen jälkeen, saumauksen kuivuttua 1-2 vrk. Vanhoille pinnoille huolellisen puhdistuksen jälkeen.

### Käyttökohteet ja pintamateriaalit

Kivitasot, tulisijat, lattia-ja seinäpinnat sekä saumat.

Luonnonkivet:

graniitti, marmori, kalkki, liuske- ja vuolukivi.  
Verhoilukivet ja tiilipinnat.

### Käyttöohje

Kivisuoja sumutetaan puhtaalle ja kuivalle pinnalle ohut kerros noin 30-40 cm etäisyydeltä. Annetaan imeytyä. Tasoitetaan nukkaamattomalla liinalla ja annetaan kuivua. Toistetaan käsittely pinnan huokoisuudesta riippuen. Lopuksi pinta viimeistellään hankaamalla karkealla liinalla, jonka jälkeen pinta on käyttövalmis. Täysi suojateho 2 vrk:ssa.

### Suojatun pinnan hoito

Normaaliin päivittäiseen pesuun Soledo Kiven Pesuaine. Tarvittaessa käytetään Soledo Rasvanpoistoaainetta. Käsittely uusitaan Kivisuojoilla 1-3 vuoden välein kivilaadusta ja käyttöasteesta riippuen. Suojattua pintaa ei vahata.

Riittoisuus n. 4-6 m<sup>2</sup>

**Skyddar stenytor och håller dem rena** Impregneringsmedlet förhindrar smuts, tvättmedel och vätskor från att absorberas i stenmaterialet. Behandlingen lämnar inte hinna på ytan, gör den inte hal och släpper igenom luft. På nya ytor direkt efter monteringen, 1-2 dygn efter att fogarna torkat. På gamla ytor efter omsorgsfull rengöring.

**Appliceringsytor och ytmaterial** Stenbelagda ytor, eldstäder, golv- och väggytor samt fogar. Natursten: granit, marmor, kalk-, skiffer- och täljsten. Stenplattor och tegelytor.

### Bruksanvisning

Ett tunt skikt Stenskyddsmedel sprayas på den rena och torra stenytan på ca 30-40

cm avstånd. Låt medlet absorberas. Jämn ut med en luddfri duk och låt torka. Om ytan är porös upprepas behandlingen enligt behov. Till slut poleras ytan med en grov duk. Därefter är ytan färdig att tas i bruk. Fullständig skyddseffekt inom 2 dygn.

### Skötsel av skyddad yta

Använd Soledo Stenrengöringsmedel för daglig normal rengöring. Använd Soledo Fettbortagningsmedel vid behov. Behandlingen med Stenskyddsmedel upprepas med 1-3 års intervall beroende på stenkvaliteten och slitaget. En skyddad yta ska inte vaxas.

Drygnet ca 4-6 m<sup>2</sup>.

### Sisältää/Innehåller

Isoalkaanit C9-12/Isoalkaner C9-12, Propani/Propan, Butaani/Butan

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Vältettävä kaasun, höyryn, aerosolin hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote. Painepakkaus. Ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli 50° C lämpötilassa. Ei saa puhkaista eikä polttaa tyhjänäkään. Ei saa suihkuttaa avotuleen eikä hehkuvaan aineeseen. Eristettävä sytytyslähteistä – tupakointi kielletty. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats. Undvik inandning av gas, ånga, aerosol. Sörj för god ventilation. Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/ varuinformationsblad. Tryckbehållare. Får inte förvaras i solljus eller i temperaturer över 50° C. Får inte punkteras eller brännas ens tom. Får inte sprayas mot öppen eld eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor – Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn.



**Erittäin  
helposti  
syttyvä**

**Extremt  
brandfarligt**



Valmistaja/Tillverkare

Soledo Oy

Vanha Vaasantie 12

33470 Yläjärvi

Puh. 010 470 2790

www.soledo.fi

**Soledo®**

165 ml net.  
220 ml br.