

Soledo®
Classic

LAASTIJÄMIEN POISTAJA

Laattapintojen käyttöönottopesuun

SEMENTTI- JA LAASTIJÄMIEN POISTOON

Happopohjainen erikoispuhdistusaine rakennusaikaisen lian, saumalaastijäämien ja -tahröjen poistoon happoja kestävilta laattapinnoilta. Käyttöönottopesun jälkeen saumat suojataan Soledo Sauma- ja laattasuojalla helpottamaan puhtaanapitoa.

PINTAMATERIAALIT

Kuivapuriste, terrakotta, poltettu graniitti, hiekkapuhalletut luonnonkivet, lasittamaton ja lasitettu klinkkeri, kaakeli. Tuote ei sovellu kiillotetulle kivelle, marmorille tai mosaiikkibetonille, eikä muille pinnoille, jotka eivät kestä happoja kuten teräs, kromi, emali jne. Tuotteen soveltuvuus tulee varmistaa etukäteen kokeilemalla.

KÄYTTÖOHJE

1 osa puhdistusainetta ja 5–10 osaa vettä lian laadusta ja määrästä riippuen. Kastele alusta huolellisesti vedellä ja levitä laimennettu pesuaine vaikuttamaan 10–20 minuutiksi. Pese karkealla harjalla tai lattianhoitokoneella, ruskea laikka. Poista likavesi liinalla, mopilla tai vesi-imurilla. Huuhtelee huolellisesti runsaalla vedellä. Puhdistus suositellaan tehtäväksi pieni alue kerrallaan. Toista käsittely tarpeen vaatiessa väkevämmällä liuoksella.

HUOM! Ennen käyttöä varmista, että saumat ovat kuivuneet kunnolla, valmistajan ohjeen mukaisesti. Huolehdi, että muu ympäristö on roiskesuojattu ennen pesuainekäsittelyä.

RIITTOISUUS 20–30 m²/l, laimennus 1:10
Säilytä lasten ulottumattomissa.

Sisältää hajustetta.
pH noin 2,5

KOTIMAINEN TUOTE
INHEMСКА ПРОДУКТ

Soledo Oy
Mäkrinteentie 13, 36220 Kangasala
Puh. 010 470 2790 www.soledo.fi

RENGÖRINGSMEDEL FÖR BORTTAGNING AV FOGRESTER

BORTTAGNING AV CEMENT- OCH PUTSRESTER

Ett syrabaserat specialrengöringsmedel för borttagning av smuts, fogputsrester och -fläckar från syrabeständiga kakelytor. Efter ibruktagningsrengöring skyddas fogarna med Soledo Fog- och kakelskydd för att underlätta rengöringen.

YTMATERIAL

Torrpressade plattor, terrakotta, flammad granit, sandblästrad natursten, oglaserad och glaserad klinker, kakel. Medlet är inte lämpligt för polerad sten, marmor eller mosaikbetong, inte heller för andra ytor som inte tål syror t.ex. stål, krom, emalj. Testa medlet på ytan innan det tas i bruk.

BRUKSANVISNING

1 del rengöringsmedel och 5–10 delar vatten beroende på smutsens kvalitet och mängd. Fu kta underlaget omsorgsfullt med vatten, stryk det utspädda rengöringsmedlet på ytan och låt det verka 10–20 minuter. Tvätta med grov borste eller golvmaskin, brun slip-skiva. Avlägsna smutsvatten med trasa, mopp eller vattensug. Sköj omsorgsfullt med rikligt med vatten. Rekommenderas rengöring av ett litet område åt gången. Upprepa behandlingen vid behov med en starkare lösning.

OBS! Innan ytorna tas i bruk ska man se till att fogarna torkat ordentligt, enligt tillverkarens instruktioner. Se till omgivningen är skyddad mot stänk innan rengöringen inleds.

DRYGHET 20–30 m²/l, utspädning 1:10
Förvaras oåtkomligt för barn.

Innehåller parfym.
pH ca. 2,5

