

Soledo®
Classic

LIUKKAUDEN POISTO

Tehokas pito laattapintaan



0,5 l

KOTIMAINEN TUOTE
INHEMSKA PRODUKT

Käsittelyllä tehokas pito laattapintaan.

RATKAISU MÄRKÄTILJOJEN LIUKKAUTEEN joissa liukastumisriski on suuri johtuen saippuaisesta tai märästä laattapinnasta. Käsittely toimii myös eteisaulojen, portaiden, parvekkeiden ja terrassien kivilaatoilla, jotka muuttuvat liukkaiksi vedestä ja jälkineissa kantautuvasta kosteudesta. Nopeavaikutteinen ja helpokäyttöinen käsittelyaine sisältää ja uukotiloissa. Käsittely antaa tehokkaan pidon eli moninkertaisesti kitkan, joka estää liukastumista. Teho perustuu kemialliseen reaktioon. Käsittely ei muodosta kalvoa, ei kerää likaa eikä tuntuu tahmealta. Tuote on kotimainen ja Työturvallisuuslaitoksen testaama.

KÄYTTÖKOHEET JA PINTAMATERIAALIT

Kotitalouksille sekä julkisten tilojen kuten uimahallien ja kylpylöiden, kuntosalien, sairaaloiden, hotellien, palvelutalojen ja päiväkotien sekä suurtilouskeittiöiden laattapintojen liukkaudenpoistokäsittelyihin. Suihku-, pesu- ja saunatilojen sekä saniteettitilojen lattiapinnat, suihkukaapit ja allasosastot sekä aulatilat. Kaakeli-, klinkkeri- ja muut keramiset tai kiviainespohjaiset laatat sekä epoksilattiat ja teräsemalipinnat. Ei soveltu mm. vinyli-, lasikuitu-, muovivi- tai puupinnoille. Saattaa himmentää kiiltäviä laatta- ja epoksipintoja sekä haalistaa värisävyyä, erityisesti huomioitava mustilla ja tummilla laatoilla. Soveltuvuuden ja vaikutusajan varmistamiseksi tee pieni testialue ensin huomaamattomaan kohtaan.

KÄYTTÖOHJE

Valmisteleva työ: Puhdista vanhat sauma- ja laattapinnat ensin Soledo Green Saumojen syväpuhdistajalla, joka poistaa mm. kalkan ja ruosteen, liisäksi pese pinta liasta ja saippuajäämistä Soledo Tehopuhdistajalla. **Käsittely puhtaalle ja kuivalle pinnalle:** Älä kaada ainetta suoraan pullosta. Annostele ainetta tasaisesti sumuttamalla tai kaatamalla ensin sienen, isoilla pinnoilla käytä lattianhoitokonetta. Alue ei saa kuivua kesken käsittelyn, lisää ainetta tarvittaessa. Käsittele pieni alue kerrallaan, aloita kevyt harjaaminen heti ainelevityksen jälkeen ja harjaa, pehmeällä harjalla, märkää aluetta 5-8 min., kitkan vastuksen muodostumisen huomaa loppuminuuteilla. Lopuksi huuhto aine pois runsaalla vedellä. Pinta on heti käyttövalmis. Vältä aineen joutumista muille pinnoille. Uusintatarve käytön mukaan 1-3 vuoden kuluttua. Suojakäsittelle saumat ja laatat Soledo Sauma- ja laattasuojainneilla.

RIITTOISUUS 5-8 m²/ 500 ml

KÄSITTELYLÄMPÖTILA Min. +1 °C. Vesiliukoinen.

YMPÄRISTÖ Biologisesti hajotava. Ei vahingoita viemäreitä tai putkistöjä.

SOLEDO LIUKKAUDENPOISTO

500 ml pH 4,6 YK/UN 2817

VOIMAKKAASTI IHOA SYÖVYTTÄVÄÄ JA SILMIÄ VAURIOITAVAA.

Säilytä lasten ulottumattomissa. Käytä suojakäsineitä/suojavaateita/silmiensuojainta/kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA ON NIELY: Huuhto suu. Ei saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Hävitä siisänti/pakkaus kunnassa järjestettävän erillisen keräysjärjestelmän mukaisesti.

Luokittelevuun vaikuttavat aineet:
Ammoniumetyylidifluoridi <10%

SOLEDO ANTIHALKMEDEL

ORSAKAR ALLVARLIGA FRÅTSKADOR PÅ HUD OCH ÖGON.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skjöl munnen. Framkalla INTE kräkning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skjöl försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaklinser om det går lätt. Försätt att skölja. Innehållt/behållaren lättnas till auktoriserad återvinningstation i din kommun.

Ämne som bidrar till klassificeringen:
Ammonium hydrogendifluorid <10%

SOLEDO ANTIHALKMEDEL, effektiv hållfasthet på plattor

LÖSNINGEN FÖR VÅTA UTRYMMEN, där halkrisken är stor på grund av såpig eller våt plattor. Behandlingen kan utföras även på stenbelagda fönjor, trappor, balkonger och terrasser, som blir hala av vatten och fukt från fötbelklädnader. Användarvänligt behandlingsmedel för inom- och utomhusbruk. Behandlingen ger ett effektivt resultat, dvs. flerdubblar friktionen som hindrar halkning. Effekten är baserad på en kemisk reaktion. Behandlingen lämnar inte hinna, smalar inte smuts och känns inte kläbbig. Produkten är inhemsk och testad av Arbetshälsoinstitutet.

ANVÄNDNINGSMRÅDE OCH YTMATERIAL

Avsedd för både offentliga och privata hushåll, t.ex. simhallar och badhus, gym, sjukhus, hotell, servicehus och förskola samt halsskydd på storköksgol. Dusch-, tvätt- och bastuutrymmen samt saniteutsrymmen, duschkabiner och bassänger samt lobbyer. Kaakeli-, klinker- och andra keramiska eller stenbaserade plattor samt epoxy golv och stålmalj ytor. Passar inte för t.ex. vinyl-, glasfiber-, plast- eller trätyr. Kan bleka blanka platt- och epoxityr och bleka färgnyanser, beaktas särskilt vid svarta och mörka plattor. Prova på en osynlig plats först för att säkerställa lämpligheten av ämnet och effekttiden.

BRUKSANVISNING

Förbehandling: Börja med att rengöra gamla fogar och plattor med Soledo Green Djuprengöring för fogar, som avlägsnar bl.a. kalk och rost och rengör ytan från smuts och tvålrester med Soledo Superrengörare. **Behandling av ren och tora yta:** Häll in medlet direkt ur flaskan. Dosera medlet jämt genom att först spröja eller hälla medlet på en svamp. Använd golvvårdsapparat på stora ytor. Ytan får inte torka mitt i behandlingen, lägg till mer medel vid behov. Behandla ytan på ett litet område i taget, påbörja lätt borstning direkt efter appliceringen av medlet och borsta ytan med en mjuk borste 5-8 minuter, bildningen av en friktionsyta märks under de sista minuterna. Avsluta med sköja bort medlet med rikligt med vatten. Ytan är redo att användas direkt. Undvik att sprida ut ämnet på andra ytor. Förnyas efter cirka 1-3 år. Skyddsbehandling av fogar och plattor med Soledo Fog- och kakelskydd.

DRYGT 5-8 m²/ 500 ml

ANVÄNDNINGSTEMPERATUR Min. +1 °C, vattenlösigt.

MILJÖ Biologiskt nedbrytbart. Skadar inte avlopp eller rörledningar.



VAARA

FARA



Soledo Oy, Mäkirinteentie 13, 36220 Kangasala • Puh. 010 470 2790 www.soledo.fi