



4.2.2021

ASENNUSVAHA

Tuotekoodi 4018

YLEISTÄ	Saumaustyöaikainen suojavaha. Keraamisten laattojen ja kiven vesipohjainen suoja-aine, joka estää saumauslaastin tarttumista laattoihin ja kivipintoihin.
KÄYTTÖKOhteet JA PINTAMATERIAALIT	Luonnonkivilaatat, keraamiset lasittamattomat ja himmeälasitteiset laatat.
KÄYTTÖOHJE	Käsittelylämpötila yli +5 °C. Sekoitettava ennen käyttöä. Asennusvaha levitetään sienellä tai telalla laatan pintaan ennen saumaustyötä. Vahaa ei saa joutua avoimiin saumarakoihin, koska se heikentää saumauslaastin tartuntaa. Asennusvahan kuivuttua 1–2h, voidaan saumaustyö aloittaa. Asennusvahan käytöstä huolimatta tulee ylimääräinen saumauslaasti poistaa laattapinnalta työn yhteydessä huolellisesti. Vaha poistetaan saumausten kuivuttua pesemällä laatoitus kuumalla vedellä, poistoa voidaan tehostaa lisäämällä pesuveteen Soledo Kiven Tehopesua / Tehopuhdistajaa tai vahanpoistoainetta. Tarvittaessa käytä höyrypesuria.
RIITTOISUUS	50–100 m ² / L
PAKKAUSKOOT	500 ML ja 5 L
VARASTOINTI	Suojaa jäätymiseltä. Suojaa kuumuudelta ja suoralta auringonvalolta. Varastoi tiiviisti suljetussa astiassa.
VAROITUSMERKINTÄ	Katso käyttöturvatiedot



4.2.2021

LISÄTIETO

