



31.12.2019

GRAFFIPOIS TEOLLISUUSMAALATUT SILEÄT PINNAT Tuotekoodi 3035

YLEISTÄ

GraffiPOIS-tuotteet ovat ammattikäyttöön suunniteltuja tehokkaita graffitien ja töherrysten poistoaineita. GraffiPOIS-tuoteperheestä löytyy soveltuva puhdistusaine tiili-, betoni-, kivi-, kaakeli-, muovi- ja metallipinnoille sekä useimmille rapatuille, maalatuille ja aroille pinnoille. Tuotteet ovat helppokäyttöisiä ja helposti biohajoavia. Puhdistetun pinnan suojaamiseen soveltuu Soledo Graffitisuoja, joka on ns. uhrautuva suoja-aine, jolla SILKO.

KÄYTTÖKOHTEET JA PINTAMATERIAALIT

Geelimäinen poistoaine, joka soveltuu erityisesti sileille pinnoille. Voidaan käyttää myös huokoisille pinnoille. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

KÄYTTÖOHJE

Testaa aineen soveltuvuus ensin pienelle alueelle. Levitä poistoainetta töherryksille paksu kerros laimentamattomana siveltimeillä, harjalla tai telalla. Anna vaikuttaa 3-5 minuuttia. Harjaa töherrystä, kunnes se on liuennut. Huuhto painepesurilla 70 - 90 °C, säädä paine pinnan mukaan. Joihinkin töherrysväreihin, vanhaan töherrykseen tai pinnan ollessa kylmä tarvitaan pidempi vaikutusaika. Huokoisilla pinnoilla vaikutusaika 0,5 - 4 tuntia.

HUOMIO! Metallipinnat pyyhitään aineesta huuhtomalla lämpimällä vedellä käyttäen sientä tai kangasta. Metallipinnoilla vaikutus voi heikentyä, jos käytetään liian korkeaa painetta painepesurissa.

RIITTOISUUS

Laimentamattomana n. 1-3 m² / L

PAKKAUSKOOT

500 ML ja 5 L

VARASTOINTI

Suojattava jäätymiseltä. Säilyy noin 2 vuotta alkuperäispakkauksessa.

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvatiedote



31.12.2019

LISÄTIETO

