



29.1.2020

## JULKISIVUSUOJA

Tuotekoodi 5010

### YLEISTÄ

Kyllästeaine, joka lisää pinnan elinkaari-ikää. Käsittely estää epäpuhtauksien, lian ja kosteuden imeytymisen julkisivumateriaaliin. Käsittely pinta on hengittävä, eikä muodosta pintaan kalvoa. Parantaa ulkopintojen pesujen lopputulosta ja hidastaa kiven rapautumista, estää sammaloitumista. Julkisivusuoja-aine toimii hyvänä perussuojana Soledo graffitisuojan alla. Tuotteella on M1-hyväksyntä. Soveltuu sekä ulko- että sisäkäyttöön.

### KÄYTTÖKOHTEET JA PINTAMATERIAALIT

Julkisivut, muurit, seinä- ja lattiapinnat. Luonnonkivi-sekä betoni- ja tiilipinnat.

### KÄYTTÖOHJE

Sumutetaan laimentamattomana matalapainekannulla kuivalle, puhtaalle pinnalle siten, että pinta käsittelyn aikana hetkellisesti näyttää märältä. Märän pinnan telaaminen heti sumutuksen jälkeen takaa tasaisen lopputuloksen. Yksi käsittelykerta on riittävä. Peitä mm. lasi- ja peltipinnat työn ajaksi, pyyhi mahdolliset roiskeet välittömästi. Minimikäsittelylämpötila +5 °C. Uusintakäsittely puhdistuksen yhteydessä 5–8 vuoden kuluttua. Vanhojen pintojen puhdistukseen Soledo SammalPOIS tai Soledo Kiven tehopesu.

### TESTIRAPORTIT

VTT RTE286/04

### RIITTOISUUS

Riittoisuus pinnan huokoisuudesta riippuen, esim.

- graniittipinta 30–40 m<sup>2</sup> / L
- tiilipinta 6–15 m<sup>2</sup> / L
- betonipinta 8–12 m<sup>2</sup> / L

### PAKKAUSKOOT

5L, 10L, 20L ja 200L

### VARASTOINTI

Varastointilämpötila 5 °C - 25 °C.



29.1.2020

Säilyy vähintään 1 vuoden alkuperäispakkauksessa.

---

**VAROITUSMERKINTÄ** Katso käyttöturvatiedote

---

**LISÄTIETO**

