



2.1.2020

## KIVISUOJA

Tuotekoodi 5004

### YLEISTÄ

Suojaa ja siisteyttä kivipinnoille. Lisää pinnan elinkaari-ikää.

Suojakäsittely estää lian, kosteuden ja nesteiden imeytymistä kiveen, säilyttää kivipinnan siistinä. Käsittely ei jätä kalvoa, ei liukasta pintaa ja on hengittävä.

Uusille pinnoille heti asennuksen jälkeen, saumauksen kuivuttua 1-2 vrk.

Vanhoille pinnoille huolellisen puhdistuksen jälkeen.

### KÄYTTÖKOHTEET JA PINTAMATERIAALIT

Lattiat ja seinäpinnat, sekä niiden sementtipohjaiset saumat, kivitasot ja tulisijat. Luonnonkivet mm. graniitti, marmori, kalkki-, liuske- ja vuolukivi. Tiilipinnat, verhoilukivet ja mosaiikkibetoni. Betonitasot, joille ensin peruskäsittelynä Soledo Betonikylläste. Sisä- ja ulkokäyttöön.

### KÄYTTÖOHJE

Varmista, että käsiteltävä pinta on puhdas ja kuiva. Testaa aineen soveltuvuus huomaamattomaan kohtaan. Kaada ainetta pullosta laimentamattomana puhtaalle ja kuivalle liinalle/pölymopille tai sumuta suihkepullolla. Levitä aine ohuesti ja tasaisesti liinalla/pölymopilla käsiteltävälle pinnalle.

Anna imeytyä 5–10 min., mikäli aine on täysin imeytynyt pintaan, kokeile huomaamattomaan kohtaan imeytykö ainetta lisää. Vältä yliannostusta, ylimääräinen aine on vaikea poistaa. Tarvittaessa toista käsittely koko alueelle pinnan huokoisuudesta riippuen, kuten edellä. Esimerkiksi graniitille riittää yleensä yksi käsittelykerta.

Anna kuivua, kunnes pinta tuntuu kuivalta, kuivumisaika noin 30-60 min. aineen levityksestä. Heti kuivumisen jälkeen poista pinnalle jäänyt ylimääräinen, imeytymätön suoja-aine esim. karkealla froteeliinalla tai lattianhoitokoneella ja valkoisella laikalla. Karkeilla pinnoilla tai verhoilukivillä käytä nukkaamatonta liinaa. Tarkista viimeistely, mikäli sormella käsiteltyä pintaa vetäessä jää rasvainen jälki, tulee viimeistelyä jatkaa, kunnes pintaan ei jää jälkeä. Tämän jälkeen pinta on käyttövalmis.



2.1.2020

Täysi suojateho muodostuu 2 vrk:ssa, jonka aikana tulee välttää pinnan kastelua, kuumentamista tai elintarvikkeiden suoraa kosketusta käsiteltyyn pintaan. Suojatehon muodostumisen jälkeen pinnasta ei haihdu tai tartu haitallisia aineita. Suojatun kivipinnan pesuun Soledo Tehopuhdistaja, Soledo Kiven Tehopesu, Soledo Hoitopesu sekä kivi- ja betonitasoille Soledo Keittiösuihke.

---

**TESTIRAPORTIT** VTT RTE 1595/05 mosaiikkibetoni, 1596/05 marmori, 1597/05 graniitti  
1598/05 kuivapuriste

---

**RIITTOISUUS** 30–50 m<sup>2</sup> / L  
Uusintakäsittely kovan kulutuksen kohteissa 1-2 vuoden välein ja kevyen käytön kohteissa 3-5 vuoden välein.

---

**PAKKAUSKOOT** 250 ML, 1 L, 5 L ja 10 L

---

**VARASTOINTI** Varastointilämpötila 5 °C - 25 °C  
Säilyy alkuperäispakkauksessa vähintään 1 vuoden.

---

**VAROITUSMERKINTÄ** Katso käyttöturvatiedote

---

**LISÄTIETO**

