



4.2.2021

ECO JÄÄSULARAE

Tuotekoodi 4040

YLEISTÄ

Biohajoava, tehokas ECO Jääsularae nykyaikaiseen jään- ja liukkaudentorjuntaan. Epäsäännöllinen raekoko edesauttaa tuotteen tehoa pysymällä pinnoilla paremmin. Tuote reagoi nopeasti jään- ja lumen kanssa, toimii n. -15°C saakka. Voidaan levittää myös ennalta, jos odotettavissa on jäätävää tihkua, lumisadetta tai kelin lauhtumista. Tehokasta jäänsulatuskemialla, jota voidaan käyttää turvallisesti tärkeillä pohjavesialueilla. Tuote on täysin kloridivapaa ja lievästi emäksinen, siksi sen korroosiovaikutus betoniin ja metalleihin on alhaisempi kuin perinteisillä suoloilla kuten maantiesuola. Turvallinen maaperälle, kasvillisuudelle tai eläimille.

KÄYTTÖKOHTEET JA PINTAMATERIAALIT

Voidaan käyttää mm. betonipinnoilla, pihakiveyksillä tai asfaltilla. Käyttökohteita, joissa vaaditaan hyvää jäänsulatuskykyä mm. piha- ja parkkialueet, raput, jalkakäytävät, lastaussillat, ajoluiskat, ovien edustat, maatalousrakennukset. Jonkin verran vaikutusta saattaa olla sinkille ja galvanoiduille materiaaleille, joihin pitkäaikaista suoraa kosketusta tulisi välttää.

KÄYTTÖOHJE

Helppo levittää suoraan astiasta tai hiekoitusseleliin sekoitettuna. Annostellaan lämpötilan mukaan 0– -15 °C.

RIITTOISUUS

- **Jäätymisen ennaltaehkäisyyn** Kuura/jäätävä sade n. 0,15 dl–0,3 dl/m²
- **Sulatus** Kuura/ohut jää n. 0,2 dl–0,3 dl/m² Kuura/lumi n. 0,4 dl–0,6 dl/m²
- **Mekaanisen poiston jälkeen** Märissä olosuhteissa sulatus n. 0,2 dl–0,4 dl/m² Erittäin märissä olosuhteissa sulatus n. 0,4 dl–0,60 dl/m²

PAKKAUSKOOT

1 L ja 5 L



4.2.2021

VARASTOINTI Alkuperäispakkauksessa, kuivassa ja lämpimässä varastossa. Säilyy vähintään 1 vuoden.

VAROITUSMERKINTÄ Katso käyttöturvatiedote

LISÄTIETO

ECO

