



17.9.2021

SLP GEELI, GREEN

Tuotekoodi 5025-G

YLEISTÄ

NOPEA JA TEHOKAS GEELIMÄINEN PEITTAUSLIUOS

Betonipintojen käsittelyyn hyvän tartuntapohjan saavuttamiseksi maaleille, pinnoitteille ja muille pintakäsittelyille. Käytetään betonipinnan viimeistelyssä sementtiliiman, värjäytymien ja valumajälkien poistoon. Soveltuu myös ruosteen, pölyn ja lian irrottamiseen. Korvaa perinteiset happopesut, hionnan ja hiekkapuhaltamisen. Nopea ja helppo levittää. GREEN sementtiliimanpoistajalla saavutetaan tasainen lopputulos. Aineen käyttö vähentää paikkaustarvetta verrattuna hiontaan ja hiekkapuhallukseen. Käsittely ei jätä ainejäämiä eikä vaadi neutralointia, huolellinen vesihuuhtelu riittää. Voidaan käyttää sisätiloissa sillä tuote ei höyrysty. Aine ei vaurioita lasi-, puu-, maali- tai muovipintoja. Suosittelemme pesun jälkeen pintakäsittelyaineiksi Soledo Betoni- ja tiilipintojen impregnointiainetta, CE, SILKO, M1 ja Soledo Hard Betonikyllästettä.

KÄYTTÖKOHTEET JA PINTAMATERIAALIT

Betoniset julkisivuelementit, väliseinät, parvekkeet, pilarit, sillat ja muurit, sokkelit sekä käsittelemättömät betonilattiat. Betonivalumien ja -roiskeiden poisto tiili-, lasi- ja maalipinnoilta. Betonipinnan on oltava vrk:n vanha tai vanhempi. Varmista pienellä testialueella aineen soveltuvuus sekä vaikutusaika käytettävälle pinnalle.

KÄYTTÖOHJE

Geelimäinen sementtiliiman poistaja levittyy parhaiten telaamalla. Levitä tasainen, peittävä kerros, anna vaikuttaa 10–30 min. betonin lujuudesta riippuen. Tasaisen lopputuloksen saavuttamiseksi pidä pinta märkänä, lisää vaikutusaikana ohuesti ainetta kuivahtaneisiin kohtiin tai koko alueelle, mikäli pinta on hyvin sileä ja liukas. Huuhtele pehmennyt pintakerros painepesurilla riittävällä paineella; huolellisella ristikkäispesulla vältetään pesuraidat. Huuhtelu lopettaa aineen vaikutuksen. Pesuvesi voidaan johtaa viemäriin. Betonilattioiden sementtiliimanpoistossa huuhtelu esim. yhdistelmäkoneella, jossa harjat. Aine on huuhdeltava huolellisesti teräspinnoilta. Vältettävä



17.9.2021

aineen joutumista eloksoidulle alumiinipinnalle. Tummentaa galvanoituja pintoja. Tarvittaessa suojaa arat pinnat käsittelyn ajaksi. Suojalasien, hanskojen ja hengityssuojainten käyttö on suositeltavaa. Huuhtelee kaikki aineen kanssa kosketuksissa olleet pinnat ja koneet runsaalla vedellä.

RIITTOISUUS 6-12 m² / Litra

KÄSITTELYLÄMPÖTILA Toimii parhaiten lämpimässä. Min. +5 °C, suositus +20 °C.

PAKKAUSKOOT 5 L ja 20 L

VARASTOINTI Säilytetään tiiviisti suljettuna alkuperäispakkauksessa.
Säilyy vähintään 1 vuoden.
Varastointilämpötila 5 °C - 25 °C

YMPÄRISTÖ 100 % biologisesti hajoava. Tuote on vesiliukoinen. Vesistölle ja maaperälle vaaraton.

VAROITUSMERKINTÄ Katso käyttöturvatiedote

LISÄTIETO

GREEN

